

## OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 1111-02	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych 0,95*2,6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,470	 2,470
				RAZEM	2,470
2	KNR 0-19 0928-12 analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych (przyjęto współczynnik 0,5) 0,95*2,6+1,5*2,34	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,980	 5,980
				RAZEM	5,980
3	KNR 0-19 0928-01	Demontaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. do 0.4 m2 0,83*0,34	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0,282	 0,282
				RAZEM	0,282
4	KNR-W 4-01 0353-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 0,95*2,6+1,5*2,34	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,980	 5,980
				RAZEM	5,980
5	KNR-W 4-01 0210-01	Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.023 m2 w elementach z betonu żwirowego - na próg stalowy 0,95+1,5	m m	 2,450	 2,450
				RAZEM	2,450
6	KNR 2-02 1203-04 analiza indywidualna	Drzwi wejściowe do budynku, opis: stalowe z ciepłym wypełnieniem, kolor RAL 8017 MAT, gałka- klamka, szyba bezpieczna: 33.1/16A/4LE, pakiet 2 szybowy; próg stalowy, 3 zawiasy, elektrozaczep 12V, układ geometryczny bez zmian względem istniejących, sposób otwierania na zewnątrz, skrzydło czynne na ścianie domofonowej. Stolarka do akceptacji Zamawiającego przed montażem. 1,5*2,34	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,510	 3,510
				RAZEM	3,510
7	KNR 2-02 1203-04 analiza indywidualna	Drzwi boczne do budynku, wejście od podjazdu dla osób niepełnosprawnych, opis: drzwi z naswietlem górnym stalowe z ciepłym wypełnieniem, kolor RAL 8017 MAT, klamka- klamka, panel dolny (wysokość ok. 1,1 m) pełny, wypełnienie górne drzwi szyba bezpieczna: 33.1/16A/4LE, pakiet 2 szybowy; próg stalowy, 3 zawiasy, sposób otwierania do wewnątrz (kierunek bez zmian względem istniejących). Stolarka do akceptacji Zamawiającego przed montażem. 0,95*2,6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,470	 2,470
				RAZEM	2,470
8	KNR AL-01 0304-01	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep w wykonaniu standard 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
9	TZKBNK XII 0504-97 analogia	Założenie na nowym miejscu sprężyny automatycznej 'DORMA'-samozaamykacz 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
10	TZKBNK XII 0504-86 analogia	Założenie na nowym miejscu stopki blokującej 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
11	KNR 4-01 0320-10	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami (0,95+2,6+2,34+1,5)*2	m m	 14,780	 14,780
				RAZEM	14,780
12	KNR-W 4-01 0804-05	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko-uzupełnienie posadzki progu 0,95+1,5	m m	 2,450	 2,450
				RAZEM	2,450
13	KNR-W 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 15 cm 2*(2,6+2,34)+0,95+1,5	m m	 12,330	 12,330
				RAZEM	12,330
14	KNR-W 2-02 1508-03	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem poz.13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12,330	 12,330
				RAZEM	12,330

## OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	TZKNBK XXII 1009- 01 analogia	Warsztatowe wykonanie stalowego słupka do montażu odbojów drzwiowych 15	kg kg	15,000	
				RAZEM	15,000
16	kalkulacja własna	Montaż słupka z odbojami- drzwi główne wejściowe.Odbój z profilu stalowy kwadratowy, ścianka grubość 2,0 mm o przekroju min. 50 x 50 mm, profil mocowany do podłoża i stropu (belka odbojowa) z listwą gumowa na odcinku ok. 50 cm 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNR 4-01 0208-02 analogia	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18	KNR 4-01 1211-08	Opalenie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych o powierzchni ponad 0.5 m2 2*3,14*0,05*2,8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0,879	
				RAZEM	0,879
19	KNR 4-01 1304-01 analogia	Spawanie nakładek na słup stalowy 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
20	KNR 4-01 0206-02 analogia	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNR 4-01 1212-03	Miniowanie powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie poz.18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0,879	
				RAZEM	0,879
22	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie poz.18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0,879	
				RAZEM	0,879
23	KNR 4-01 0308-05	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
24	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
25	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 2*0,83*0,4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0,664	
				RAZEM	0,664
26	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0,664	
				RAZEM	0,664
27	KNR 4-01 1206-04 uw. p.tab. z.sz. 2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem (do 3 m2 w jednym miejscu) - klatki schodowe poz.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0,664	
				RAZEM	0,664
28	Kalkulacja własna	Utylizacja odpadów budowlanych 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000